

SMC-570BT

CD ステレオ システム



「原音を忠実に再生する」

設計はここから始まった…シンプルにこだわる

鍵盤楽器は鍵盤楽器に、弦楽器は弦楽器に、ボーカルはボーカルに
何も足さず、引かず記録された信号を忠実に再生する。

セパレートステレオはセンターレシーバーもスピーカーも基本音質はフラット
であるべきだとサンスイは考えます。
あくまでもナチュラルにメディアに記録された音楽信号を忠実に音声として
再生する…。

アナログが全盛だった、あの頃の懐かしい音質と
音像感を再現したい…。

設計はそこからスタートしました。



実用最大出力
50W
+
50W
(総合100W)

アンプモジュール

フルパワーのみせかけだけの大出力には
こだわらない。オランダNXPセミコンダ
クター社のデジタルアンプモジュールを採用。モジュールの
最大出力を引き出すのではなく、歪を少なくする事に重点を
おき最大出力を最大性能の約70%に抑えた余裕設計。



フロントアルミパネル

高級感溢れるフロントアルミパネル採用。
共振を抑えるサイドウッド装備。



シルクドームタイプ ツイーター

高速振動が要求されるツイーターには軽量で緻密
な表現力にすぐれた2.5cmシルクドームタイプを
採用しました。

フラットコーンユニット ウーファー

ウーファーにはボイスコイルから発生する不要な中
高音を抑える12cmフラットコーンユニットを採用。



音楽をワイヤレス再生する「Bluetooth®」

Bluetooth無線接続機能だから、スマートフォンに収録された
音楽も手軽に楽しめる。



AUX入力×3系統

接続性や腐食に強い金メッキRCA入力2系統。
前面にスマートフォンの接続などに便利な
ステレオミニプラグ入力×1系統。



スピーカー端子

スピーカー端子にはバナナプラグに対応した金メッキ端子を採用。

SMC-570BT

CD ステレオ システム

製品仕様

センターユニット部(SMC-570BTC)

| アンプ部 | |
|----------|--|
| 実用最大出力 | 50W+50W(総合100W) |
| 再生周波数帯域 | 40Hz - 20kHz |
| 音質コントロール | BASS / TREBLE 独立 |
| 入出力端子 | USB端子X2 DCアウト:5V/1000mA イヤホン端子(ステレオミニ3.5mm) AUX端子:金メッキピンジャックX2系統 ステレオミニプラグX1系統 バナナプラグ対応金メッキスピーカー端子 |

| FMチューナー部 | |
|-----------|-------------------------|
| 方式 | PLLシンセサイザ |
| 受信周波数帯域 | 76.0-90.0MHz(50kHzステップ) |
| プリセットメモリー | 20局 |

| Bluetooth部 | |
|------------|-------------------------------|
| バージョン | Ver2.1+EDR |
| 送信出力 | クラス2 |
| 対応プロファイル | A2DP, AVRCP |
| コーデック | SBC |
| 通信方式 | 2.4GHz band FH-SS SCMS-T対応 |
| 通信距離 | 見通し約10m |

| CD部 | |
|------------|--------------------------|
| 再生可能ディスク | 8cm/12cm CD, CD-R, CD-RW |
| 再生可能フォーマット | CD-DA MP3(拡張子:.mp3,.MP3) |
| レーザー | クラス1 |
| 特殊再生 | ランダム/20曲プログラム |

| USB部(再生) | |
|------------|-----------------------------|
| インターフェース | USB 2.0 fullスピード(USB 1.1互換) |
| 対応デバイス | マストレージクラス |
| ファイルフォーマット | FAT 32 |
| 給電電流 | 最大1000mA |
| 最大メモリ容量 | 32GB |
| 再生可能フォーマット | MP3(拡張子:.mp3,.MP3) |
| ビットレート | 32kbps~320kbps |
| 最大フォルダ数 | 99 |
| 最大ファイル数 | 999 |

| 本体仕様 | |
|---------|-------------------------------------|
| 電源 | 50W+50W(総合100W) |
| 消費電力 | 45W スタンバイ時: 9W エコスタンバイ時: 0.5W |
| サイズ(mm) | 幅245×高さ110×奥行300 |
| 質量 | 約3.4kg |
| 使用温度範囲 | 5~40℃ |

スピーカー部(SMC570BTS)

| スピーカー部 | |
|--------------|--------------------------------------|
| 形式 | 2ウェイ2スピーカーシステム パスレフ方式 |
| 使用ユニット | ウーファー 12cmコーン型 ツイーター 2.5cmソフトドーム型 |
| インピーダンス | 6Ω |
| 出力音圧レベル | 85dB/W (1m) |
| 再生周波数帯域 | 60Hz~20kHz |
| クロスオーバー | 4.7kHz |
| 最大許容入力 | 90W |
| 端子 | バナナプラグ対応金メッキ端子 |
| サイズ(mm)1本あたり | 幅170×高さ275×奥行205 |
| 質量 1本あたり | 約3.8kg |

| 付属品 | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ワイヤレスリモコン | <input type="checkbox"/> 取扱説明書・保証書 |
| <input type="checkbox"/> スピーカーケーブル 2m×2本 | |



<http://www.sansui-doshisha.jp/>

長年ご使用の製品の点検を

こんな症状はありませんか?

- スイッチを入れても音が出ない。
- 異常な臭いや音が出る。
- 水や異物が入った。

このような症状の時はすぐにプレーヤー落として、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検(有料)をご相談ください。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

●お求めは…

- 仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますが、ご了承ください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 数字は近似値です。外形寸法の表示には、つまみなどの突起物は含まれておりません。
- この製品を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
(This unit can not be used in foreign countries as designed for Japan only.)
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 記載商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

発売元 株式会社ドウシシャ

東京本社 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46 ☎03-6408-5576
大阪本社 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5 ☎06-6121-5891
福井AVサービス 〒915-0801 福井県越前市家久町41-1 ☎0778-24-2779

このカタログの内容は2014年10月現在のものです。

※このカタログの内容について、くわしくお知りになりたい方は、当社にお問い合わせください。